

0/7 S&L Lehmhandputz



Allgemeines:

S&L Lehmhandputz 0/7 ist ein Naturbelassener Lehmputz zum verputzen versch. Untergründe.

Anwendung:

im Innenbereich auf homogenen Untergründen
Gebrannte Ziegel, Beton, Ytong, Natursteinmauerwerk,
Lehmziegel u. Lehmverputze, Heraklith BM,
Holzrauschalung- OSB-Platten mit Schilfstukkatur
u.vielem mehr...

Zusammensetzung:

Lehm, Ton, Quarzsande,
Körnung bis max. 7mm

Verarbeitung/Verbrauch:

Freifallmischer, Zwangsmischer oder
mit Hand
ca. 16kg/ cm Putzstärke/m²
Verarbeitungstemperatur mind. 5°C

Auftragsstärke:

pro Schichtstärke bis zu 2cm

Trockenzeiten:

Je nach Witterung können die Trocknungszeiten unterschiedlich sein. Bei zu hoher Luftfeuchtigkeit u. Temperaturen unter + 5 °Celsius sollte beheizt u entfeuchtet werden. (eventuell

Gebinde:

Entfeuchtungsgerät)

Big Bag 1000kg
Big Bag 500kg
Sack 25kg
Lose

Lagerung:

trocken unbegrenzt lagerfähig