
Schwarze Seife

- marokkanisch -



Produktinformation
225

Schwarze Seife wird hergestellt durch Verkochen von Olivenöl mit Kalilauge.

In Marakko heisst diese Seife „Sabon baldi“.

Sabon = „Seife“

baldi = „lokal“ / „örtlich“ / „des Landes“

Für die Menschen in Marokko bedeutet dies schlicht „Seife erster Qualität“. Ernte der Oliven und Produktion der Seife finden in der Gegend um Marrakech statt.

Traditionell wird diese stark rückfettende Seife benutzt als Haushaltsreiniger und zur Körperpflege im Hammam. Handwerklichen Einsatz findet dieses Traditionsprodukt von Alters her auch in der Veredelung von Tadelaktoberflächen.

In warmem Wasser gelöst und auf noch ausreichend alkalisches Tadelakt aufgetragen, wird ein Teil dieser natürlichen Seife in sog. Kalkseifen umgewandelt, die der Wandoberfläche feuchtigkeits- und schmutzabweisende Eigenschaften (hydrophobierend) verleihen, ohne die Diffusionsfähigkeit zu beeinträchtigen.

- **ANWENDUNG**

- 1) als hydrophobierende und schmutzabweisende Schlußbehandlung mit Glanzeffekt **für dunkel getönte Tadelaktoberflächen**
- 2) zur Pflege dunkel getönter Tadelaktoberflächen
- 3) ideal geeignet zum Abwaschen von noch nicht getrockneten Ölverschmutzungen (Öllasuren, Hartöle, Standölfarben) von Händen, Arbeitsgeräten/Pinseln und Oberflächen.

- **EIGENSCHAFTEN**

pastös, transparent, auf rein pflanzlicher Basis

- **ZUSAMMENSETZUNG**

100 % Kaliseife aus Olivenöl

- **VERARBEITUNG AUF TADELAKT**

Schwarze Seife im Verhältnis 1:10 bis 1:20 mit warmem Wasser verdünnen !!!

Seifenlösung mit einem weichen Pinsel auf die Tadelaktoberfläche auftragen. Nach kurzem Anziehen mit dem Stein polieren. Hierdurch entsteht ein höherer Glanz und die Oberfläche wird schmutz- und wasserabweisend, geeignet z. B. in Feuchträumen.

Bei Tadelaktarbeiten im Spritzwasserbereich soll nach

2 - 3 Tagen Trockenzeit ein zweitesmal Seife aufgetragen werden. Mit einem Ballen aus weichem Stoff, den man in eine Plastiktüte steckt, kann die Seife auf gleichmäßigen Glanz poliert werden.

- **PFLEGE VON TADELAKTOBERFLÄCHEN**

Zur Pflege nach Bedarf Seife mit einem weichen Pinsel gleichmäßig auftragen. Nach kurzem Anziehen mit einem Kunststoff-Folienballen (HDPE) polieren.

- **REICHWEITE AUF TADELAKT**

400 ml Schwarze Seife ergeben 4 - 8 Liter Seifenlösung und reichen für 40 bis 80 m² Tadelaktoberfläche bei zweimaliger Behandlung.

- **GBINDEGRÖSSEN**

Art. 225 400 ml

Preise entnehmen Sie bitte der gültigen Preisliste.

- **LAGERUNG**

Kühl, luftdicht verschlossen und unverschmutzt gelagert, ist Schwarze Seife mehrere Jahre haltbar.

- **REINIGUNG DER WERKZEUGE**

Sofort nach Gebrauch mit warmem Wasser.

- **ENTSORGUNG VON PRODUKTRESTEN**

Eingetrocknet in den Hausmüll geben.

- **KENNZEICHNUNG**

entfällt, kein Gefahrgut

- **SICHERHEITSHINWEISE**

Nicht in die Augen gelangen lassen. Bei Augenkontakt mit viel Wasser, auch unter den Augenlidern, spülen.

Für Kinder unerreichbar lagern.

Mögliche Naturstoffallergien beachten.

- **HINWEISE**

Da Tadelakt-Arbeiten ein erhöhtes handwerkliches Geschick und umfangreiche Sachkenntnis hinsichtlich Anschlüssen an andere Baumaterialien erfordern, empfehlen wir dringend den Besuch eines Tadelakt-Seminars bei KREIDEZEIT. Termine werden auf unserer Homepage bekannt gegeben.

Die beschriebenen Angaben wurden nach dem neuesten Stand der uns vorliegenden Erfahrungen festgestellt. Wegen der Verarbeitungsmethoden und Umwelteinflüsse sowie der verschiedenartigen Beschaffenheit der Untergründe, muß eine Verbindlichkeit für die allgemeine Rechtsgültigkeit der einzelnen Empfehlungen ausgeschlossen werden. Vor der Anwendung ist das Produkt vom Verarbeiter auf Eignung für den Anwendungszweck zu prüfen (Probeanstrich).

Bei Neuauflage oder Produktveränderung verlieren die Texte ihre Gültigkeit. Die jeweils neuesten Produktinformationen erhalten Sie bei Kreidezeit direkt oder im Internet: www.kreidezeit.de

(06/10/2009)

