



## S&L Lehmschüttung trocken

<b>Allgemeines:</b>	S&L Lehmschüttung ist ein durch Lufttrocknung 100 % naturbelassenes Lehmgemisch. Zur Klimaregulierung und hervorragender Schallschutz. Beim Einbau Staubentwicklung!
<b>Abbau/Herstellung:</b>	Niederösterreich, Sand & Lehm Werk Winzing
<b>Anwendung:</b>	Speichermasse im Fußbodenaufbau (z.B.: Holzdecken) lose geschüttet oder verdichtet
<b>Zusammensetzung:</b>	Ton, Kiesanteil
<b>Verarbeitung/Verbrauch:</b>	Die Lehmschüttung im Fußbodenaufbau abziehen und wenn erforderlich in mehreren Lagen verdichtet einbringen.  Schüttgewicht lose ca. 1500 kg/m <sup>3</sup> Bei Verdichtung bis zu 2000 kg/m <sup>3</sup>
<b>Trocknungszeiten:</b>	<b>Keine Trocknungszeit erforderlich!</b> <b>Restfeuchten möglich</b> , daher sollte nach dem Einbau ca. 1 Woche (bei Zimmertemperatur) mit einer Weiterverarbeitung beim Fußbodenaufbau gewartet werden.
<b>Gebinde:</b>	Big Bag 1000 kg Big Bag 500 kg Sack 25 kg lose
<b>Lagerung:</b>	trocken - unbegrenzt lagerfähig
<b>Entsorgung:</b>	Biomüll